

**Naturaalse õlivahaga parkett**

- **Igapäevane hooldus:** Igapäevane puhastamine toimub kuivalt, nt tolmuimejaga. Vahevahel peaks põrandat puhastama ka hästi välja väänatud lapiga või kasuta BONA spreya moppi, põrand peab kuiv olema paari minutiga. Parima tulemuse saamiseks puhasta põrand puitpõrandale mõeldud pesuvahendiga nt. Saicos Magic Cleaner või Bona Cleaner. Ilma otsese vajaduseta märgpuhastus teeb põrandale kahju kui kasu, muutes puidupinna kiiresti kuivanuks ja tuhmiiks!
- **Plekieemaldus:** Puhasta määrdunud koht pesuvahendiga või süvapuhasvahendiga Saicos Wash Care.
- **Perioodiline hooldus:**  
NB! Eriiimistlusega toodete korral tee proovitükk, vajalikuks võib osutada erinevate toonide kokkusegamine või eri kihtidel erineva tooni kasutamine.  
Enne kasutamist sega õlivaha korralult läbi, mitte lahjendada. Kanna SAICOS/OVERMAT/BONA õhukese kihina põrandale. NB! Järgi toote kasutusjuhendit! Peale kandmist soovitatav kasutada abivahenditena värvivanni või muud sarnast abinõud, **mitte valada otse põrandale!** Olenevalt kasutatavast õlivahast tuleb lasta 1 kihil kuivada orienteeruvalt 3-24 tundi. Lühike kuivamisaeg on antud ideaaltingimustes, praktikas võib jääda see vahemikku 8-24 tundi. Peale 1 kihi kuivamist kanna peale 2 kiht analoogselt esimesele. Lase kuivada kuni 24 tundi. Seejärel on põrand valmis. Lõpliku vastupidavuse ning hõlpsa hooldatavuse saavutab põrand 2-3 nädala jooksul.

Juhuslikest vedeliku-läigatustest ei jää parkettpõrandale mingit jälge, kui need kohe ära kuivatada. Ära jäta vett põrandale pikemaks ajaks. Niiskuse suhtes eriti tundlik on pöögi- ja vahtraparkett.

**Parketi kaitsmine**

Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmuumatte. Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed. Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste jms alla muretse Linconast nägusad läbipaistvad põrandakaitse matid.

**Parketi vastupidamise suurendamine**

Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja joogi-jäätmetega kokku puutuda, peaks põranda kohe paigaldamise järel katma õlivahaga. Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.