

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**
Nr. 040-01-CPR-2013-06-27

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Elastomeeriga modifitseeritud tugevdatud bituumenrullmaterjal
Bipol Standard EKP slate (kiltkivi)

2. Ehitustoote tüübi, partii või seeria number vm artikli 11(4) kohane eristamist võimaldav tunnus:

Bipol Standart EKP slate

Suurus	Kaitsekate	Toote number
1 × 8 m	Hall kiltkivipuru/kile	416405
1 × 8 m	Roheline kiltkivipuru/kile	405384
1 × 8 m	Must kiltkivipuru/kile	405386
1 × 10 m	Must kiltkivipuru/kile	405387
1 × 10 m	Hall kiltkivipuru/kile	001715
1 × 10 m	Roheline kiltkivipuru/kile	367944
1 × 10 m	Valge kiltkivipuru/kile	397694

3. Kohaldatava ühtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni alusel ehitusmaterjalile tootja poolt ette nähtud kasutus või kasutused:

Ette nähtud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekate pealmise kihina. Kasutatakse uute katuste ehitamiseks ja vanade katuste parandamiseks.

4. Artikli 11(5) kohane tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St., 7, Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA
Tel.: +78 137 839 072
Faks: +78 137 839 091
E-post: Main@vbg.tn.ru

5. Artiklis 12(2) nimetatud ülesandeid täitma volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

TechnoNicol-Construction systems LLC,
Gilyarovskogo St., 47/5, Moskow 129110, RUSSIA
Tel.: +74 959 255 575
Faks: +74 959 805 249
E-post: europe@tn.ru
Veebileht: www.tn-europe.com

6. Ehitustoodete direktiivi lisas V kehtestatud ehitustoote nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud tõendamisasutus nr 0809 – VTT Expert Services Ltd. – on läbi viinud tootmistehase ja tehase tootmisohjesüsteemi esialgse ülevaatus, teostab tehase tootmisohjesüsteemi pidevat järelevalvet ja hindamist ning on välja andnud tehase tootmisohjesüsteemi vastavussertifikaadi.

Sertifikaat 0809-CPD-0560 on esmakordselt välja antud 20. augustil 2006 ja uuendatud 27. juunil 2013.

9. Deklareeritud toimivus:

Bipol Standart EKP slate

Nr		Tunnuse nimetus	Katsemeetod	Mõõtühik	Nõue	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Polüester, 160 g/m²						
1		Ülemine kaitsekiht			Kiitkivi	
2		Alumine kaitsekiht			Kile	
3	MLV	Rulli pikkus	EN 1848-1	mm	≥ 10 000	
4	MLV	Rulli laius	EN 1848-1	mm	≥ 1000	
5	Läbitud	Sirgus	EN 1848-1	mm	Läbitud	
6	MDV	Mass ruumühiku kohta	EN 1849-1	kg/m ²	4,5 -0,225	
7	MDV	Paksus	EN 1849-1	mm		
8		Nähtavad puudused	EN 1850-1	-	Puuduvad	
9	MLV	Külmepaindumus (-15 °C / ø30 mm, ülemine ja alumine pind)	EN 1109-1	°C	≤ -15/30	
10	MLV	Voolavuskindlus kõrgendatud temperatuuril (+85 °C / 2 h, ülemine ja alumine pind)	EN 1110	°C	≥ 85	
11	MDV	Puistematerjali kadu	EN 12039	%	≤ 30	
12	MDV	Katkevenivus, piki/põiki	EN 12311-1	%	50/50 ±25	
13	MDV	Tõmbetugevus, piki/põiki	EN 12311-1	N / 50 mm	600/500 ±100	
14	MLV	Mõõtmete püsivus (+80 °C / 24 h), piki, meetod B	EN 1107-1	%	≤ ±0,6	
15	MDV	Piki/põikisuunaline naelvarre rebimistugevus	EN 12310-1	N	180/180 ±50	
16	Läbitud	Veepidavus	EN 1928	kPa	200	
17		Vastupidavus välisele tulele	EN 13501-5 ENV 1187:2002, katse 2		B _{Roof} (t2)	
18		Veeauru difusiooni takistustegur	EN 1931	-	μ = 20 000	
Omadused pärast tehnilist vanandamist / EN 1296, 12 nädalat +70 °C juures						
19	MDV	Voolavuskindlus kõrgendatud temperatuuril (+80 °C / 2 h, ülemine ja alumine pind)	EN 1110	°C	≥ 80	
20	MDV	Külmepaindumus (-5 °C / ø30 mm), ülemine ja alumine pind	EN 1109-1	°C	≤ -5/30	
Ohtlikud ained: Ei sisalda ohtlikke aineid.						

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

peadirektor

Savenkov V.V.

(ametikoht ja nimi)

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)