

Sokliriba Bituumen

Bituumenist sokliriba kasutatakse konstruktsiooni ühenduskohtades, kui soovitakse vältida niiskuse kapillaarset kandumist konstruktsiooni või ehitusmaterjalide vahele. Tavaline kasutuskoht on sokli ja seinavöö vaheline ühendus betooni ja puidu vahel aga sokliriba kasutatakse ka betoonplokk -, kergkruusplokk - ja sandwich paneel konstruktsioonides.

Samuti hoiab sokliriba bituumen ära aluse ebatasasusest tingitud õhulekkeid, parandab konstruktsiooni heliisolatsiooni.

Kummibituumenist sokliribad on väga vastupidavad vananemisele ja leeliselistele ühenditele.

Sokliriba vastab standardile EN 14967, bituumenist hüdroisolatsioonikihid ja standardile EN 13707, sarrustatud bituumenpapp katuse niiskuisolatsiooniks.

Toode ei sisalda kahjulikke aineid. Kasutuselt kõrvaldatud toode tuleb kõrvaldada prügilajäätmetena või vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Valmistatud Soomes

MÕÖDUD

Kood	Suurus	Kaal
86954	167 mm x 10 m	4.17 kg
EAN: 6418947869545		
86955	200 mm x 10 m	5.00 kg
EAN: 6418947869552		
86956	250 mm x 10 m	6.25 kg
EAN: 6418947869569		
86957	330 mm x 10 m	8.25 kg
EAN: 6418947969573		

