

TOOTEKIRJELDUS 2386

1 26.3.2020

## WOODEX AQUA BASE PLUS

PUIDUKAITSEKRUNT

### VÄRVITÜÜP

BIOTSIIDIDIREKTIIVI 528/2012 nõudeid täitev puidukaitseaine (tooterühm 8).  
Loa number **EE-2012-0007**.

WOODEX AQUA BASE PLUS on kasutusvalmis vesilahustuv puidukaitsekrunt väljas asuvate puitpindade kruntimiseks enne pinnatöötlust.

WOODEX AQUA BASE PLUS on mõeldud tavatarbijale ja professionaalile puidu kaitsmiseks toonimuutuste, mädaniku ja sinetuse vastu kasutusala del 2 ja 3 (EN 335).

WOODEX AQUA BASE PLUS kaitseb pidevalt ilmastiku või niiskuse käes olevat puitu. Ei soovitata maapinnaga kokkupuutes või pidevas mageda ja soolase veega kokkupuutes olevatele puiduosadele.

### KASUTAMINE

Aknaraamid, välisüksed, fassaadilaudis, aiad, laud- ja palkehitised, räästalaudad, varjualused jm töötlemata puitpinnad.

WOODEX AQUA BASE PLUS'iga krunditud puitpind tuleb töödelda võimalikult ruttu, kuid mitte varem kui 24 tunni möödudes.

### TEHNILISED ANDMED

#### KUIVAINESISALDUS

Ca 14 mahu%

#### LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ direktiiv ei laiene sellele tootele.

#### ÜHENDID

#### (LOÜ)

#### KULU

Kogukulu 180-220 ml/m<sup>2</sup> ehk 4,5-5,5 m<sup>2</sup>/l

#### TIHEDUS

Ca 1 g/ml

#### KUIVAMISAEG +23C,

Tolmukuiv 1-2 tunni möödudes.

#### ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50%

WOODEX AQUA BASE PLUSiga töödeldud pinnad on valmis käsitlemiseks u 24 tunni pärast.

#### TÖÖVAHENDITE PESU

Vesi ja pehme seep.

#### VÄRVITONID

Värvitu.

#### OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

---

## KASUTAMINE

### VÄRVIMINE

WOODEX AQUA BASE PLUS'i kasutatakse vedeldamata kujul. Enne kasutamist segada korralikult. Kantakse puhtale pinnale pintsliga, rulliga või pihustiga. Töödeldud puitmaterjal ladustatakse katusega ruumides, kus on kasutusel üleliigse vedeliku kogumistehnoloogia või veelkindel põrand. Kui töötlemine toimub ehitusplatsil, ei tohi lubada toote sattumist maapinda ja veekogudesse. Töötlemine ja kuivatamine peavad toimuma hea õhuvahetusega kohtades.

Ilmastikumõjude kätte jääv puit tuleks viimistleda sobiva tootega. Pinnaviimistlusel järgitakse nõutud juhiseid. Pinnaviimistlus tuleb teha enne vihma kätte sattumist. Pinnavärv ei tohi sisaldada seenetõrjeks mõeldud triatsooli.

Teknosed toodetud tavatarbijale ja tööstusele mõeldud välisvärvid ei sisalda triatsooli. Kõiki Teknosed väliskrunte ja -pinnavärve võib kasutada triatsooli sisaldavate puidukaitsevahendite katmiseks. Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskuses võib olla max 18% puidu kuivkaalust. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhi, toote ja pinna temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskuses alla 80%

### VÄRVIMISTINGIMUSED

### ESMAABI

Sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on seiskunud, ebaregulaarne või häiritud, teha kunstlikku hingamist või anda lisahapnikku selleks koolitatud isiku poolt. Ilma meditsiinitöötaja soovituseta ei tohi esile kutsuda oksendamist. Ei tohi teadvuseta isikule manustada midagi suukaudset. Otsida viivitamatult meditsiinilist abi ja näidata arstile purki või etiketti. Lisainfo ohutuskaardil pt.4 (esmaabimeetodid).

Nahale sattudes pesta kohe puhta vee ja seebiga. Toodet ei tohi kasutada veekogude läheduses. Väldi toote asjatud sattumist keskkonda. Ära kasuta sisetingsimustes, va välisruumid ja välised aknaraamid. Ära kasuta kokkupuutes toiduainetega. Pese käsi pärast toote kasutamist ja enne söömist, joomist ja suitsetamist. Ladustada tihedalt suletud originaalanumates . ei tohi jäätuda.

### LISAINFO

#### Vastutav instants:

Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maasluis, The Netherlands, tel +31-10-5927494

#### Järgi biotsiidimääruseid ja -nõudeid

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosed kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---