



AQUAPANEL®

08/2017

AQUAPANEL® Reinforcing Mesh

Leelisekindel armeerimisvörk



Kirjeldus

Armeerimisvõrk AQUAPANEL® Reinforcing Mesh / Gewebe on leelisekindel klaasvõrkkangas, mida kasutatakse armeerimisegu (hall) AQUAPANEL® Exterior Basecoat/valge armeerimisegu AQUAPANEL® Exterior Basecoat - white ja valge vuugi- ja pinnapahtli AQUAPANEL® Joint Filler and Skim Coating - white armeerimiseks.

Tehnilised andmed

Kaal	u 160 g/m ²
Võrgusilma suurus	4 x 4 mm
Esialgne rebimistugevus	u 2200 N/5 cm
Paksus	u 0,5 mm
Laius	100 cm
Pikkus	50 m
Värvus	sinine

Töö käik / kasutamine

Välisseinale kanda AQUAPANEL® liim-armaerimisegu (hall) 5-7 mm paksune või AQUAPANEL® liim-armaerimisegu - valge 4-5 mm paksune kiht ja kammida segukammiga ühtlaselt tasaseks.

Paigaldada seintele ja avakülgede nurgakohtadesse armeerimisvõrgust umbes 30 x 50 cm tugevdustükid. Armeerimiskanga paigaldamisega alustada hoone nurgast. Seejärel kinnitada AQUAPANEL® tugevdusvõrk värse seguga pinnale, vältides volte ja servadest 10 cm ülekattega kõrvaloleva kanga suhtes ning vajutada segu sisse.

Välispinna viimistlemiseks < 1 mm paksuse dekoratiivkrohvi või fassaadivärviga armeerida plaatide vuugikohad 20 cm laiuse vuugikattelindiga AQUAPANEL®. Tavalise vuugilindi AQUAPANEL® (10 cm) võib sellisel juhul ära jätta.

Välisõhule avatud või siseruumides olevate lagede ning seinte jaoks kanda AQUAPANEL® liim-armaerimisegu - valge vähemalt 3-5 mm paksune kiht, kammida segukammiga ühtlaselt tasaseks. Seejärel katta värse segu AQUAPANEL® armeerimiskangaga vältides volte ja servadest 10 cm ülekattega ning vajutada segu sisse.

Materjalikulu

Umbes 1.10-1.15 m² 1 m² krohvitava pinna jaoks.

Ajakulu paigaldamisel

Seintele paigaldamisel u 3-4 minutit/m²

Lagedele paigaldamisel u 4-5 minutit/m²

Tarnevorm / ladustamine

100 cm laiused rullid pikkusega 50 m
30 rulli / alusel

Ladustada kuivas kohas ja kaitsta niiskuse eest.

Tootekood: 102584

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

www.knauf.ee

info@knauf.ee

AQUAPANEL® on tehnoloogiliselt arenenud ehitussüsteem. Kuna tegemist on süsteemiga, hõlmab see selget edappidena protsessi alates ideekavandist projekti valmimiseni. AQUAPANEL® tsementplaadid, abimaterjalid ja teenused töötavad ühiselt - te võite olla kindel, et projekt teostub plaanipäraselt.

AQUAPANEL® on registreeritud kaubamärk

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrükkid ja fotomehhaaniline ning elektrooniline taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.