



Terrassilaua paigaldus- ja hooldusjuhend

Materjal ja tööriistad (vajalikud)

- Roostevabad kruvid
- Mõõdulint, pliats, lood
- Saag, puidupuur
- Lihvpaber või taldlihvija ja eksentriklihvija, ümarfrees / profiilfrees
- Tolmukaitse mask ja kindad

Paigalduskoht ja ettevalmistus

1. NB! **Õlita laudad enne paigaldust kõikidelt külgedelt.** See vähendab niiskuse imendumist, tagab ühtlasema vananemise ja aitab säilitada puidu värvi. (näiteks Protim Wood Oil).
2. Terrassi aluskonstruktsioon (alusraam) peab olema enne paigaldust kuiv, loodis ja jäik. Soovituslik on vähemalt 300 mm õhuvahe, miinimum 5° kallak (vihmavee äravooluks).
3. Soovituslik laagisamm 400-450 (max) mm.
4. Kontrolli, et laudade otsad ei puutuks kokku maa või veeallikaga.

Terrassilaudade paigaldamine

1. Kinnitusmeetodid:

Kasuta roostevabu kruvisid, eelistatult läbimõõduga 4–5 mm, kruvi diagonaalselt 2–3 cm kaugusele laua servast. Laua otstes on soovitatav kruvidele augud ette puurida. Kruvida, et kruvi pea oleks lauaga tasa (vältida üle kruvimist).

2. Laiuse jaotamine:

Säti laudad ühtlase vahega (ca 5 mm), et tagada vee äravool ja paisumisruum. NB! **puit paisub ja kahaneb niiskuse muutuste tõttu** (laius ~3 %, paksus ~1,5 %), **seetõttu vahed on olulised.**

3. Lõikamine ja kohandamine:

Lõika laudad soovitud pikkusesse. NB! **Kõik lõikekohad töödelda puidukaitsevahendiga (sobib sama õli, mida kasutad terrassi õlituseks).**

4. Paigaldusjärjekord:

Alusta terrassi servast ja liigu järk-järgult keskosa poole.

5. Õlitamine

Pärast paigaldust on kohuslik kanda laudadele teine kiht õli.

Hallinemise ja plekikaitse

- Aja jooksul võib laudade pind muutuda halliks UV-kiirguse ja ilmastiku mõjul.
- Hallide pindade eemaldamiseks võib kasutada pehmet harja ja neutraalset terrassipuhastusvahendit.
- Suuremate plekkide korral (õli, vein, kohv) puhasta koheselt, et vältida imbumist.

Hooldus

1. Puhastamine:

- Puhasta terrass vähemalt kaks korda aastas tolmust ja lehtedest.
- Kasuta vett ja pehmet harja, vältides tugevaid kemikaale.

2. Värskendamine ja kaitse:

Termotöödeldud laudade pind võib aja jooksul halliks muutuda; soovitatav on kasutada puidukaitsevahendit või õli kord aastas.

3. Kontroll:

- Kontrolli kinnitusi ja laua terviklikkust vähemalt kord aastas.
- Asenda kahjustunud lauad õigeaegselt, et vältida laiemat deformatsiooni.

Tähelepanu

- Termotöödeldud laud ei vaja intensiivset töötlemist, kuid liigse niiskuse vältimine ja õige ventilatsioon pikendavad terrassi eluiga.
- Ära kata terrassi tihedalt tekstiilidega, et tagada õhu liikumine.
- Vältida seisva vee kogunemist laudadele.

