

# TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

## DRL PÄÄS LAMEKATUSELE

MUDEL	DRL
<b>I. OMADUSED</b>	
Paigaldus	kaldenurk 0-5°
Katusekatte/aluspinna tüüp	Membraan, bituumen, haljaskatused, kergkruus
<b>II. KONSTRUKTSIOON</b>	
Konstruksioon	Raam mitmekambrilistest PVC-profiilidest. Luugikaas on valmistatud XPS-täidisega soojustatud sandwich-paneelist, kaetud RAL7022 toonis metallplekiga, mis on kaitsitud modifitseeritud polüestriga
Kaane kinnitusprofiilid	Profiilid, mis kinnitavad kaane mahaaniliselt raami külge
Avanemine	kuni 60°
Varustus	Luugikaane üles avamist toetavad gaasivedrud
Garantii	10 aastat luugile, 2 aastat gaasivedrule

MUDEL	DRL
<b>III. TEHNILISED PARAMEETRID</b>	
Vastupidavus tuulekoormusele	Klass C5/B5
Vastupidavus lumekoormusele	toimivusomadused määratlemata
Reaktsioon tulele	toimivusomadused määratlemata
Vastupidavus välisele tulele	toimivusomadused määratlemata
Veekindlus. Katmata (A)	E900
Löögikindlus	Klass 5 – 950 mm
Õhu läbilaskvus	Klass 4
<b>IV. VALIKUD</b>	
Möödud	luugi mõõtmetele kohandatud LML pööninguluugi möödud (pööninguluuki müüakse eraldi).
<b>V. TÄIENDAVAD KASUTATAVAD TOOTED</b>	
Paigaldustarvikud	tugevdatud XRD/W lisaraam, 15 cm kõrgune, võimaldab luuki tõsta. Ühe raami alla saate ühendada kuni kolm XRD/W lisaraami.

vastavalt EN 14351-1:2006+A1:2010

### VII. VÄLJAPÄÄSU TEHNILISED PARAMEETRID

Luugi soojusisolatsioon Uw vastavalt standardile EN 14351-1:2006+A2:2016	0,67 W/m²K
Luugi helisolatsioon Rw vastavalt standardile EN 14351-1:2006+A2:2016	30 (0; -2) dB
Raami soojusisolatsioon Uf vastavalt EN 14351-1:2006+A2:2016 standarditele	npd
Raami-kaane soojusisolatsioon Ψ vastavalt EN 14351-1:2006+A2:2016 standarditele	npd

### VI. KONKREETSETE MÕÖTUDE TEHNILISED PARAMEETRID

Kaubanduslik suurus/lae ava suurus (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Möödu sümbol	13K	14K	15K	16K	17K	18K
Raami välismöödud (cm)	81x165	90x165	90x175	90x185	106x175	112x175
Raami sisemöödud (cm)	50,6x134,8	59,6x134,8	59,6x144,8	59,6x154,8	75,6x144,8	81,6x144,8
Vaba väljapääsu mõõt koos LML pööninguluugiga LML (mm)	506x1121	596x1121	596x1221	596x1321	756x1221	816x1221
Kõrgus (cm)	20,2					
Luugi kaal (kg) ±1 kg	63	67	70	73	76	79

