;

04.10.2021

IM100CI LITHIUM

TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmeta impulssnaeluti 34° paberlindis 63…100 mm naeltele

TOOTELUBADUS

Liitiumakuga impulssnaeluti, Start & Go® tehnika

OMADUSED JA EELISED

- Kõige kergem ja kompaktsem juhtmeta tööriist kuni 100 mm naelade löömiseks
- Start & Go®: Võimaldab kuni 25% rohkem laskusid
- Laengu näidik: näitab kiiresti aku ja kütuse jääki
- Kiirlaaditav liitiumaku: kuni 13 000 lasku ühe laadimisega (1 h 30 min)
- Parendatud külma ilma toimivus: töötab kuni –15 °C-ni
- Parendatud kujuga otsak
- Lihtne sügavuse seadistus

HEAKSKIIDUD

RAKENDUSED

- Roovlatid
- Fermide koostamine
- Puitlengid
- Vooderdamine
- Liistutööd
- Katuselaudised
- Lamekatused
- Üleplaatimine
- Põrandaplaadid
- Laudised
- Puitlaastplaadid
- Raketised
- Terrassid
- Pakendid

ALUSPINNAD

OHUTUS

TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
IM100Ci impulssnaeluti karkassinaeltele	Karkassinaeluti Löögikindel kandekohver Liitiumaku Liitiumaku laadimisalus Kaitseprillid EN166: F Kuuskantvõti Kasutusjuhend Tööriista skeem Ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon	1	014185 ⚠

KULUMATERJALID

34° KIRKAD NAELAD PABERLINDIS
Ruumis kasutus, kasutusklass 1

	Kinniti läbimõõt	Kinniti pikkus	Profiil	Gaasiballoonid	Naelapea tüüp	Kogus	Toote kood
	2.8 mm	63 mm	Sile	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142010
	2.8 mm	75 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142017
	3.1 mm	90 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142035
	3.1 mm	90 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142036

34° KUUMTSINGITUD NAELAD PABERLINDIS
Väliskasutus, kasutusklass 3

	Kinniti läbimõõt	Kinniti pikkus	Profiil	Gaasiballoonid	Naelapea tüüp	Kogus	Toote kood
	2.8 mm	63 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142014
	2.8 mm	75 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142020
	3.1 mm	90 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142040
	3.1 mm	90 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142039
	3.1 mm	98 mm	Unilock	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142041

34° ROOSTEVABAD A2 NAELAD PABERLINDIS
Väliskasutus, kasutusklass 3

	Kinniti läbimõõt	Kinniti pikkus	Profiil	Gaasiballoonid	Naelapea tüüp	Kogus	Toote kood
	2.8 mm	70 mm	Kamm	1	Poolovaalpea	1250	142048
	3.1 mm	90 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142053

34° KALDEGA ROOSTEVABAD NAELAD A4 PABERLINDIS
Väliskasutus, kasutusklass 3

	Kinniti läbimõõt	Kinniti pikkus	Profiil	Gaasiballoonid	Naelapea tüüp	Kogus	Toote kood
	2.8 mm	63 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142055

34° 12 µM ELEKTROTSINGITUD NAELKRUVID PLASTRIBAS

Kaetud väliskasutus, kasutusklass 2

	Kinniti läbimõõt	Kinniti pikkus	Profiil	Gaasiballoonid	Naelapea tüüp	Kogus	Toote kood
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142102
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142104

34° ROOSTEVABAST TERASEST A2 NAELKRUVID PLASTRIBAS

Väliskasutus, kasutusklass 3

	Kinniti läbimõõt	Kinniti pikkus	Profiil	Gaasiballoonid	Naelapea tüüp	Kogus	Toote kood
	2.8 mm	65 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142103
	2.8 mm	75 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142105

TARVIKUD

Toote kood 013690
Puhastuskomplekt impulsstööriistadele

Toote kood 900507
Adapter autosse adapter 12V(Paslode,Spit)

Toote kood 115251
Puhastussprei (300ml)

Toote kood 018880
Aku impulssnaelutitele LI-ION 7,4V

Toote kood 018881
Laadija LI-ION impulssnaeluti akule

Toote kood 401482
Õli impulssnaelutiele

Toote kood 300348
IM90 / IM100 / PPN50 gaasiballoon

Toote kood 013211
Välisvoodri kaitse IM90i

Toote kood 013221
Põrandalaua kaitse IM90i

TEHNILINE TEAVE

Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	13000 lasku

Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	3.8 kg
Sügavuse netomõõde	388 mm
Laiuse netomõõde	127 mm
Võimsus (Löögijõud)	105 J
Gaasiballooni maht	1250 (-5°C) lasku

Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	63-100 -
Kinnituste arv sekundis	2-3
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	47

Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	108 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	95 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	4.5 m/s²