

IM45 CW LITHIUM



TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmeta impulssnaeluti traatseoses naeltele 22-35mm

TOOTELUBADUS

Uue põlvkonna juhtmeta impulssnaeluti bituumen- ja sindel katusekatetele.

OMADUSED JA EELISED

- Kiirlaaditav liitumaku: kuni 4200 lasku ühe laadimisega (1h30min)
- Optimaalne parandustööde pindala 200-250m²
- Sügavuse reguleerimine
- Kummiga kaetud küljed takistavad tööriista libisemist ja kahjustumist
- Lihtne naelte laadimine, 125 naela rullis
- Ühe gaasiballooniga 1000 lasku
- Pehme ja mugav käepide

HEAKSKIIDUD



RAKENDUSED

- Katusesindlite kinnitamine puitu
- Bituumenpaberi kinnitamine puitu
- Katusepapp
- Välisplaadid

ALUSPINNAD



OHUTUS



TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
Rullsalvega impulsspüstol IM45 CW Lithium	Naelapüstol 1 liitiumaku Liitiumaku laadimisalus Puhastuslahendus Määrdeõli Kaitseprillid EN166: F Kuuskantvõti Kasutusjuhend Ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon Koostejoonis ja varuosade loend	1	018601

KULUMATERJALID



16° TRAAATSEOSSES KUUMTSINGITUD NAELAD

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
3 mm	22 mm	Sile	1	Täispea katusepapp	1000	142402
3 mm	25 mm	Sile	1	Täispea katusepapp	1000	142403
3 mm	35 mm	Sile	1	Täispea katusepapp	1000	142404

TARVIKUD



Toote kood 013690
Puhastuskomplekt
impulssööriistadele



Toote kood 900507
Adapter autosse adapter
12V(Paslode,Spit)



Toote kood 115251
Puhastussprei (300ml)



Toote kood 018880
Aku impulssnaelutitele
LI-ION 7,4V



Toote kood 018881
Laadija LI-ION impulssnaeluti
akule



Toote kood 401482
Õli impulssnaelutiele



Toote kood 575722
IM45 gaasiballoon

TEHNILINE TEAVE

Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	4200 lasku

Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	3 kg
Sügavuse netomõõde	315 mm
Laiuse netomõõde	127 mm
Võimsus (Löögjõud)	30 J
Gaasiballooni maht	1000 lasku

Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	22-35 -
Kinnituste arv sekundis	2
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	125

Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	99 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	86 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	2 m/s ²