

IM65A F16 LITHIUM



TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmeta 20° impulssnaeluti suurusega 16 liistunaeltele pikkusega 32...64 mm

TOOTELUBADUS

Liitiumaku ja kaldsalvega viimistlustööde impulssnaeluti

OMADUSED JA EELISED

- Parim nähtavus ja kaldsalv: täpne kinnitus ja kitsastesse kohtadesse ligipääs
- Kiirlaaditav liitiumaku: kuni 10 000 lasku ühe laadimisega (1 h 30 min)
- Kerge ja tasakaalustatud: pikk tööpäev väsimust tundmata
- Lihtne tööriistavaba sügavuse seadistus: alati kvaliteetne naelutusjälg
- Aku toitelüliti (On/Off) mahtuvuse säilitamiseks
- Ümberpööratav vöökonks ja lihtne ummistuse kõrvaldus
- Kriimustuskaitse otsak ja viimase naela järgne lukustus

HEAKSKIIDUD



RAKENDUSED

- Lengi piirdeliistud
- Põrandaliistud
- Sulundtahveldus
- Katusealune vooderdus
- Uksetökised
- Akna piirdeliistud
- Äärisliistud
- Palistusliistud
- Trepikäsi puud
- MDFi kinnitus

ALUSPINNAD



OHUTUS



TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
IM65AF16 Lithium impulssnaeluti 20° liistunaeltele	Liistunaeluti F16 kaldseotud naeltele Löögikindel kandekohver Liitiumaku Liitiumaku laadimisalus Kaitseprillid EN166: F Kuuskantvõti Kasutusjuhend Tööriista skeem Ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon	1	013312

KULUMATERJALID



AF16 3 µM ELEKTROTSINGITUD LIISTUNAEALAD

Ruumis kasutus, kasutusklass 1

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
32 mm	2	Poldipea	2000	300270
38 mm	2	Poldipea	2000	300271
45 mm	2	Poldipea	2000	300272
50 mm	2	Poldipea	2000	300273
63 mm	2	Poldipea	2000	300274



AF16 ROOSTEVABAST TERASEST A2 LIISTUNAEALAD

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
38 mm	2	Poldipea	2000	300277
50 mm	2	Poldipea	2000	300279



AF16 A4 ROOSTEVABAST TERASEST LIISTUNAEALAD

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
63 mm	2	Poldipea	2000	395633

TARVIKUD



Toote kood 013690
Puhastuskomplekt
impulsstööriistadele



Toote kood 900507
Adapter autosse adapter
12V(Paslode,Spit)



Toote kood 115251
Puhastussprei (300ml)



Toote kood 018880
Aku impulssnaelutitele
LI-ION 7,4V



Toote kood 018881
Laadija LI-ION impulssnaeluti
akule



Toote kood 401482
Õli impulssnaelutiele



Toote kood 018930
IM65A F16 Li paneeliotsik



Toote kood 300341
Viimistlusnaelutite gaas, 2 tk



Toote kood 902425
Voodrilauakaitse IM65A
Lithium

TEHNILINE TEAVE

Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	10000 lasku

Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	2 kg
Sügavuse netomõõde	303 mm
Laiuse netomõõde	90 mm
Võimsus (Löögjõud)	30 J
Gaasiballooni maht	1000 lasku

Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	32-64 -
Kinnituste arv sekundis	2-3
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	100

Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	105 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	92 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	2.8 m/s ²