

## IM90XI LITHIUM



### TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmeta impulssnaeluti 34° paberlindis 50...90 mm naeltele

### TOOTELUBADUS

Kõige usaldusväärsem, mugavam ja tõhusam juhtmeta naelutamissüsteem puuseppadele ja katusemeistritele erinevate rakenduste jaoks

### OMADUSED JA EELISED

- Pole vaja iga päev laadida - kuni 5 katust ühe akulaadimisega.
- Ergonoomiline tööriist, ei tekita väsimust. Kerge ja hästi tasakaalustatud, tänu millele tõstate katuse kohta kuni 3 tonni vähem.
- Mitmeotstarbeline tööriist: lai valik tarvikuid ja kinnitusvahendeid
- Pole seisakuid: usaldusväärne ja hästi tõestatud tehnoloogia juba üle 30 aasta.
- Kõikides ilmastikutingimustes kasutatav: töötemperatuur vahemikus -15 ° C kuni + 49 ° C. Tööseansside ajal pole voolupuudust: võimsusnäidik näitab kiiresti järelejäänud energiat ja gaasi kogust.
- Täiuslik ja ühtlane viimistlus tänu sügavusregulaatorile.
- Sobib nii parema- kui vasakukäelisele, pööratav vöö/sarikakonks

### HEAKSKIIDUD



## RAKENDUSED

- Roovlatid
- Fermide/puitraamide koostamine
- Vooderdamine
- Liistutööd
- Katuselaudised
- Lamekatused
- Üleplaatimine
- Põrandaplaadid
- Laudised
- Puitlaastplaadid
- Raketised
- Terrassid
- Pakendid

## ALUSPINNAD



## OHUTUS



## TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
Juhtmeta impulssnaeluti IM90Xi	Karkassinaeluti Löögikindel kandekohver Liitiumaku Liitiumaku laadimisalus Kuuskantvõti Kasutusjuhend Tööriista skeem Ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon	1	019710

## KULUMATERJALID



### 34° KIRKAD NAELAD PABERLINDIS

Ruumis kasutus, kasutusklass 1

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
51 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142005
63 mm	Sile	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142010
75 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142017
90 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142035
90 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142036



### 34° KUUMTSINGITUD NAELAD PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
51 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142008
63 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142014
75 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142020
90 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142040
90 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142039



### 34° ROOSTEVABAD A2 NAELAD PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
51 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142045
70 mm	Kamm	1	Poolovaalpea	1250	142048
90 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	⚠ 142053



### 34° KALDEGA ROOSTEVABAD NAELAD A4 PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
63 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142055



### 34° 12 μM ELEKTROTSINGITUD NAELKRUVID PLASTRIBAS

Kaetud väliskasutus, kasutusklass 2

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
50 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	Kruvi pea TX15	1250	142100
65 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	Kruvi pea TX15	1250	142102
75 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	Kruvi pea TX15	1250	142104



### 34° ROOSTEVABAST TERASEST A2 NAELKRUVID PLASTRIBAS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
50 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	Kruvi pea TX15	1250	142101
65 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	Kruvi pea TX15	1250	142103
75 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	Kruvi pea TX15	1250	142105

## TARVIKUD



Toote kood 018881  
Laadija LI-ION impulssnaeluti  
akule



Toote kood 018880  
Aku impulssnaelutitele  
LI-ION 7,4V



Toote kood 115251  
Puhastussprei (300ml)



Toote kood 013690  
Puhastuskomplekt  
impulssööriistadele



Toote kood 401482  
Õli impulssnaelutiele



Toote kood 300348  
IM90 / IM100 / PPN50  
gaasiballoon



Toote kood 900507  
Adapter autosse adapter  
12V(Paslode,Spit)



Toote kood 019783  
Välisvoodri kaitse, Xi - seeria



Toote kood 019784  
Põrandalaua kaitse, Xi-seeria

## TEHNILINE TEAVE

### Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	13000 lasku

### Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	3.6 kg
Sügavuse netomõõde	376 mm
Laiuse netomõõde	121 mm
Võimsus (Löögjõud)	105 J
Gaasiballooni maht	1250 (-5°C) lasku

### Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused (mm)	50-90 -
Kinnituste arv sekundis	2-3
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	47

### Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	108 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	95 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	3.9 m/s <sup>2</sup>