

IM90XI LITHIUM



TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmeta impulssnaeluti 34° paberlindis 50...90 mm naeltele

TOOTELUBADUS

Kõige usaldusväärsem, mugavam ja tõhusam juhtmeta naelutamissüsteem puuseppadele ja katusemeistritele erinevate rakenduste jaoks

OMADUSED JA EELISED

- Pole vaja iga päev laadida - kuni 5 katust ühe akulaadimisega.
- Ergonoomiline tööriist, ei tekita väsimust. Kerge ja hästi tasakaalustatud, tänu millele tõstate katuse kohta kuni 3 tonni vähem.
- Mitmeotstarbeline tööriist: lai valik tarvikuid ja kinnitusvahendeid
- Pole seisakuid: usaldusväärne ja hästi tõestatud tehnoloogia juba üle 30 aasta.
- Kõikides ilmastikutingimustes kasutatav: töötemperatuur vahemikus -15 ° C kuni + 49 ° C. Tööseansside ajal pole voolupuudust: võimsusnäidik näitab kiiresti järelejäänud energiat ja gaasi kogust.
- Täiuslik ja ühtlane viimistlus tänu sügavusregulaatorile.
- Sobib nii parema- kui vasakukäelisele, pööratav vöö/sarikakonks

HEAKSKIIDUD



RAKENDUSED

- Roovlatid
- Fermide/puitraamide koostamine
- Vooderdamine
- Liistutööd
- Katuselaudised
- Lamekatused
- Üleplaatimine
- Põrandaplaadid
- Laudised
- Puitlaastplaadid
- Raketised
- Terrassid
- Pakendid

ALUSPINNAD



OHUTUS



TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
Juhtmeta impulssnaeluti IM90Xi	Karkassinaeluti Löögikindel kandekohver Liitiumaku Liitiumaku laadimisalus Kaitseprillid EN166: F Kuuskantvõti Kasutusjuhend Tööriista skeem Ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon	1	019710

KULUMATERJALID



34° KIRKAD NAELAD PABERLINDIS

Ruumis kasutus, kasutusklass 1

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	51 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142005
2.8 mm	63 mm	Sile	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142010
2.8 mm	75 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142017
3.1 mm	90 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142035
3.1 mm	90 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142036



34° KUUMTSINGITUD NAELAD PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	51 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142008
2.8 mm	63 mm	Kamm	3	RounDrive® (nihutatud pea)	3750	142014
2.8 mm	75 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142020
3.1 mm	90 mm	Kamm	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142040
3.1 mm	90 mm	Sile	2	RounDrive® (nihutatud pea)	2500	142039



34° ROOSTEVABAD A2 NAELAD PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	51 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142045
2.8 mm	70 mm	Kamm	1	Poolovaalpea	1250	142048
3.1 mm	90 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142053



34° KALDEGA ROOSTEVABAD NAELAD A4 PABERLINDIS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	63 mm	Kamm	1	RounDrive® (nihutatud pea)	1250	142055



34° 12 µM ELEKTROTSINGITUD NAELKRUVID PLASTRIBAS

Kaetud väliskasutus, kasutusklass 2

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	50 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142100
2.8 mm	65 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142102
2.8 mm	75 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142104



34° ROOSTEVABAST TERASEST A2 NAELKRUVID PLASTRIBAS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Gaasiballoonid	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
2.8 mm	50 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142101
2.8 mm	65 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142103
2.8 mm	75 mm	NailScrew® (eemaldatav)	1	TX	1250	142105

TARVIKUD



Toote kood 013690
Puhastuskomplekt
impulsstööriistadele



Toote kood 900507
Adapter autosse adapter
12V(Paslode,Spit)



Toote kood 115251
Puhastussprei (300ml)



Toote kood 018880
Aku impulssnaelutitele
LI-ION 7,4V



Toote kood 018881
Laadija LI-ION impulssnaeluti
akule



Toote kood 401482
Õli impulssnaelutiele



Toote kood 019783
Välisvoodri kaitse, Xi - seeria



Toote kood 019784
Põrandalaua kaitse, Xi-seeria



Toote kood 300348
IM90 / IM100 / PPN50
gasiballoon

TEHNILINE TEAVE

Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	13000 lasku

Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	3.6 kg
Sügavuse netomõõde	376 mm
Laiuse netomõõde	121 mm
Võimsus (Löögijõud)	105 J
Gaasiballooni maht	1250 (-5°C) lasku

Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	50-90 -
Kinnituste arv sekundis	2-3
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	47

Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	108 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	95 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	3.9 m/s ²