

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Swisstape CROSS 3530

3530-23.1.2.we

Tooteomadused

- õhukindel
- vetthülgav
- painduv PE kile
- kleepimine vastavalt DIN 4108 osa 7
- kliendile kohandatud trükk



Tootekirjeldus

CROSS 3530 on kleebitav kilelint tavapäraselt kasutatavate aurutõkete ja sisepinnal olevate ebatihedate kohtade ülekleepimiseks.

CROSS süsteem toimib hoolikalt valitud materjalide tõttu vastavalt ootustele ja selle funktsionaalsus on tagatud 10 aasta pikkuse garantiiaja jooksul. Süsteemi tooted pakuvad parimat võimalikku kaitset energiatõhususe kestlikuks suurendamiseks ja sisekliima parandamiseks.

Tehnilised andmed

Kandesüsteem	PE kile	
Värv	roheline (kiri tootel Isobasalt Iso-KB klebeband)	
Kinnitus ja liim	modifitseeritud dispersiooniakrülaat täisnurkse võrguga	
Kate	silikoonpaber	
Paksus (ilma katteta)	0,29 mm kuni 0,31 mm	
Koorumiskindlus	>25 N/25 mm	(DIN EN ISO 29862)
Nihkekindlus	500 g/625 mm ²	(DIN EN ISO 29863)
Töötlemistemperatuur	+5°C kuni +30°C	
Temperatuuritaluvus	-30°C kuni +80°C	
Niiskuskindlus	väga suur	
Vananemiskindlus	väga suur	
Vastupidavus plastifikaatoritele	suur	

Käesoleva tootelehe andmed on koostatud parimate teadmiste kohaselt. Testitulemused põhinevad kasutuspraktikast saadud andmetel. Kasutamise eest muuks kui ülal mainitud otstarbeks vastutab kasutaja. Sellisel juhul soovitame teostada põhjalikud sobivuse uuringud, milles saame olla abiks. Säilitame õiguse tootemuudatusteks.

SwissChem AG
Widenstrasse 7
9464 Rüthi /Šveits

info@swisschem.ag
www.swisschem.ag

Koostatud: 10.08.2020
Osakond: QM/QS