

## CD-profiil

Metallprofiil kipsplaattarindite, lagede ja seinte voorderdamiseks

### Materjal

Knauf CD 60/27 profiil on 0,6 mm paksune tsingitud metallprofiil C-kujulise ristlõikega. Tsinkkate Z140.

Vastab nõuetele

DIN 18182-1

EVS-EN 14195

### Ladustamine

Kuivas kohas alustel.

### Kvaliteedi tagamine

Vastavalt EVS-EN 14195 nõuetele on teostatud tootetüübi test, tagatud on tootmisprotsessi pidev kontroll. Toode on märgistatud CE-märgisega.

### Omadused ja eelised

- Testitud kipsplaattarindid, millel on kindel tulekindlus ja heliisolatsioon
- Kasutatakse kipsplaatkattega karkassisüsteemides
- Lai valik tarvikuid
- Sisetöödeks

### Kasutamine

Knauf CD 60/27profiil on mõeldud lagede ja seinte konstruktsioonide moodustamiseks. Sobib järgmistele süsteemidele:

- ühenduse loomine koos UD-profiilidega pörandi, seinte ja laega,
- karkassi moodustamine, lae voorderdamine,
- karkassi moodustamine, seinte voorderdamine,
- karkassi moodustamine, mansardi voorderdamine,
- ühendused teiste kuivehituse konstruktsioonide ja detailidega.

### Paigaldus

#### Montaaž


Paigaldamine peab toimuma vastavalt hetkel kehtivatele Knauf lagede ja voorderkatete tehnilistele vihkutele.

### Materjali tehnilised andmed

Tähistus:	Möötüühik	Väärtus / suurus
Teraslindi mark	–	DX51D+Z, vastavalt EN 10327
Lindi paksus	mm	0,6 ±0,06
Voolepiir	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 240
Tõmbetugevus	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	270 - 500
Kuumtsinkimine kastmisega	g/m <sup>2</sup>	140, kahepoolne

### Tehnilised andmed

Profiil	Laius mm	Läbilõike pindala A cm <sup>2</sup>	Inertsimoment I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	Inertsimoment I <sub>z</sub> cm <sup>4</sup>	Takistusmoment W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	Takistusmoment W <sub>z</sub> cm <sup>3</sup>
CD 60 x 27 x 0,6	60	0,74	0,69	4,39	0,87	1,48



### Tarne

Profiil	Laius mm	Kõrgus mm	Pikkus mm	Paksus mm	Kaal kg/m	Art. nr	EAN kood
CD 60/27	60	27	2600	0,6	0,5	00003292	4003982024565
	60	27	3000	0,6	0,5	00513443	4029369071328
	60	27	4000	0,6	0,5	00003294	4003982024619
	60	27	1140* – 6000*	0,6	0,5	00007683	4003982183415

\* Eripikkused tellimisel

Knauf Tallinn UÜ  
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tootja: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Lāti.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükkid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.