

UD-profiil

Metallprofiil kipsplaattarindite, lagede ja seinte voorderdamiseks

Materjal

Knauf UD 28/27-profiil on 0,6 mm paksune tsingitud metallprofiil U-kujulise ristlõikega. Tsinkkate Z140.

Vastab

nõuetele

DIN 18182-1

EVS-EN 14195

Ladustamine

Kuivas kohas alustel.

Kvaliteedi tagamine

Vastavalt EVS-EN 14195 nõuetele on teostatud tootetüübi test, tagatud on tootmisprotsessi pidev kontroll. Toode on märgistatud CE-märgisega.

Omadused ja eelised

- Testitud kipsplaattarindid, millel on kindel tulekindlus ja heliisolatsioon
- Kasutatakse kipsplaatkattega karkassisüsteemides
- Sisetöödeks

Kasutamine

Knauf UD 28/27-profiil on mõeldud lae- ja seinte konstruktsioonide koostamiseks. Sobib järgmistele süsteemidele:

- ühenduse loomine põrandade, seinte ja laega,
- perimeetriprofiilina (juhikuna), koos CD-profiilidega, moodustades seinade- ja laekonstruktsioone,
- servaprofiilina seinte voorderkatete ehitamisel,
- painutatud konstruktsioonide moodustamine.

Paigaldus

Montaaž


Paigaldamine peab toimuma vastavalt hetkel kehtivatele Knauf tehnilistele vihikutele.

Materjali tehnilised andmed

Tähistus:	Mõõtühik	Väärtus / suurus
Teraslindi mark	–	DX51D+Z, vastavalt EN 10327
Lindi paksus	mm	0,6 ±0,06
Voolepiir	MPa (N/mm ²)	≥ 240
Tõmbetugevus	MPa (N/mm ²)	270 - 500
Kuumsinkimine kastmisega	g/m ²	140, kahepoolne

Tarne

Profiil	Laius mm	Kõrgus mm	Pikkus mm	Paksus mm	Kaal kg/m	Art. nr	EAN kood
UD 28/27	28	27	3000	0,6	1,7	00097974	4750614002575



Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tootja: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Lāti.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükkid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.