



LAUDPARKETT 1-lipiline tamm Vivo valge õlivaha

Tootekood: 10036683

- Soe ja naturaalselt puudutatav pind
- Tammepuidu vastupidavus
- Autentne välimus
- Sobib põrandaküttele

Tehnilised andmed

Faas	2 faasi
Puidu liik	Tamm
Puidu valik	Rustikaalne
Parketi pinnatöötlus	Harjatud
Kogupaksus mm	14
Kulumiskihi paksus mm	3.5
Konstruktsioon	3-kihiline
Puitparkettide mustrid	1-lipiline, Paralleelne muster, Tellisemuster
Viimistluse tüüp	Õlivaha
Lukk	5G klikk
Laius mm	138
Pikkus mm	2200
Paki kogus m2	3.04
Pealiskiht	Tamm

Keskmine kiht	Kuusk
Kandeplank	Kuusk
Formaldehüüdide emissiooni tase	E1
Niiskussisaldus	5-9 %
Tugevus Brinelli skaalal	3.8
Toote markeering	CE
Soojustakistus m ² K/W	0.103
Pentaklorofenooli sisaldus	Ei avastatud
Terved oksakohad	Lubatud, limiteerimata
Täidetud oksakohad (pahteldatud)	Lubatud d ≤ 5 cm, max 2 oksa plangu peale
Lõhestunud oksakohad	Lubatud d ≤ 4 cm
Lõhed ja sissekasvanud koor	Lubatud
Kooretasku	Lubatud, max 30 cm pikkust ja max 5 mm laiust. Max 2 tk plangu kohta
Lõhe laua otsas	Lubatud
Oksakoha täide (pahtli toon)	Pruun
Soojusjuhtivus W/mK	0.127
Maltspuit	Lubatud
Üraskiaugud	Juhuslikud putuka augud lubatud, max 3 tk/laud
Toonierinevused	Lubatud toonierinevus elav/rustikaalne
Poolitatud pealiskihit	2 lauda pakis jätkatud pealiskihiga min 600 mm
Sobivus põrandaküttele	Sobib kasutamiseks põrandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C
Puhastamine	Igapäevane: kuivpuhastus harja või tolmuimejaga. Intensiivne puhastus teostada Bona Cleaneriga vastavalt vajadusele.
Märkus	NB! Puit on orgaaniline naturaalne materjal ja sellest tulenevalt varieerub nii materjali toon kui ka süü.
Garantii tingimused	Garantii kehtib ostudokumendi olemasolul. Garantii ei kehti paigaldus- ja hooldusjuhendite mitte vastavast kasutamisest tingitud kahjustuste korral.

Paigaldusmeetod	Mahaliimitav, Ujuvpaigaldus
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Tootjariik	Leedu
Tootja	Boen