



PARKETT BW 3-I tamm Nature matt lakk

Tootekood: WE-1A454-LH39C-1

Tehnilised andmed

Formaldehüüdide emissiooni tase	E1
Puidu valik	nature
Kogupaksus mm	13,3/2,7 mm (\pm 0,2 mm)
Laius	182 (\pm 0,2 mm)
Pikkus	2190 (\pm 1,0 mm)
Konstruksioon	3-kihiline
Kulumiskihi paksus mm	2.7
Faas	0 faasi
Lukk	2G klikk
Maltspuit	lubatud, max. 10 mm lamelli laiuusest
Niiskussisaldus	7 +/- 2%
Paigaldamine	Ujuvpaigaldus või liimimine aluspõrandale vastavalt juhendile.
Paigaldusmeetod	Mahaliimitav, Ujuvpaigaldus
Pentaklorofenooli sisaldus	ei avastatud
Pinnaviimistlus	7 kihti matt lakki, läikeaste 9-12°
Puhastamine	Igapäevane: kuivpuhastus harja või tolmuimejaga. Intensiivne puhastus teostada Bona Cleaneriga vastavalt vajadusele.
Puidu liik	Tamm

Puitparkettide mustrid	3-lipiline
Säsiplit	lubatud
Sertifikaadid	EPD
Sobivus põrandaküttele	Sobib kasutamiseks põrandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C
Soojusjuhtivus	0,11 W/mk
Täidetud oksakohad (pahteldatud)	lubatud, $d \leq 4$ mm
Terved oksakohad	lubatud, puidu tooni $d \leq 8$ mm
Toonierinevused	lubatud, toonilt ühtlane, millele lisavad elavust hele maltspuit
Toote markeering	CE
Tootja	Baltic Wood
Tugevus Brinelli skaalal	3,7
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Puidu valiku kirjeldus	Lubatud on 60% kuni 150-250mm pikkused parketi väärispuidust lamellid (lipid)
Viimistluse tüüp	matt lakk