



PARKETT BW 3-I tamm Nature valge matt lakk

Tootekood: WE-1A454-BH19C-1

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------------|--|
| Formaldehüüdide emissiooni tase | E1 |
| Puidu valik | nature |
| Kogupaksus mm | 13,3/2,7 mm (\pm 0,2 mm) |
| Laius | 182 (\pm 0,2 mm) |
| Pikkus | 2190 (\pm 1,0 mm) |
| Konstruksioon | 3-kihiline |
| Kulumiskihi paksus mm | 2.7 |
| Faas | 0 faasi |
| Lukk | 2G klikk |
| Maltspuit | lubatud, max. 10 mm lamelli laiupest |
| Niiskussisaldus | 7 +/- 2% |
| Paigaldamine | Ujuvpaigaldus või liimimine aluspõrandale vastavalt juhendile. |
| Paigaldusmeetod | Mahaliimitav, Ujuvpaigaldus |
| Pentaklorofenooli sisaldus | ei avastatud |
| Pinnaviimistlus | 7 kihti matt lakki, läikeaste 9-12° |
| Puhastamine | Igapäevane: kuivpuhastus harja või tolmuimejaga. Intensiivne puhastus teostada Bona Cleaneriga vastavalt vajadusele. |
| Puidu liik | Tamm |

| | |
|----------------------------------|---|
| Puitparkettide mustrid | 3-lipiline |
| Säsiplit | lubatud |
| Sertifikaadid | EPD |
| Sobivus põrandaküttele | Sobib kasutamiseks põrandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C |
| Soojusjuhtivus | 0,11 W/mk |
| Täidetud oksakohad (pahteldatud) | lubatud, $d \leq 4$ mm |
| Terved oksakohad | lubatud, puidu tooni $d \leq 8$ mm |
| Toonierinevused | lubatud, toonilt ühtlane, millele lisavad elavust hele maltspuit |
| Toote markeering | CE |
| Tootja | Baltic Wood |
| Tugevus Brinelli skaalal | 3,7 |
| Tuletundlikkus | Dfl-s1 |
| Tuletundlikkus | Dfl-s1 |
| Puidu valiku kirjeldus | Lubatud on 60% kuni 150-250mm pikkused parketi väärispuidust lamellid (lipid) |
| Viimistluse tüüp | matt lakk |