



PARKETT Boen 1-I tamm Alamo õlivaha

Tootekood: EAH8VKFD/10114317

Tehnilised andmed

Formaldehüüdi emissiooni tase	E1
Puidu valik	rustic
Kandeplank	Keskmine ja alumine kiht kuusepuust
Kogupaksus mm	13 mm (\pm 0,1mm)
Laius	138 (\pm 0,1mm)
Pikkus	2200 (\pm 0,5 mm)
Konstruksioon	3-kihiline
Kulumiskihi paksus mm	2.5
Faas	2 faasi
Lukk	5G klikk
Niiskussisaldus	7 +/-2%
Paigaldamine	Ujuvpaigaldus vastavalt juhendile.
Paigaldusmeetod	Mahaliimitav, Ujuvpaigaldus
Pentaklorofenooli sisaldus	ei avastatud

Pinnaviimistlus	Tume pruun Osmo õlivaha
Puhastamine	Igapäevane: kuivpuhastus harja või tolmuimejaga. Intensiivne puhastus teostada Bona Cleaneriga vastavalt vajadusele.
Puidu liik	Tamm
Puitparkettide mustrid	1-lipiline
Sobivus põrandaküttele	Sobib kasutamiseks põrandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C
Soojusjuhtivus	$\lambda = 0,15$ (W/(MK))
Toote markeering	CE
Tootja	Boen
Parketi pinnatöötlus	Kivipesu
Tugevus Brinelli skaalal	3,7
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Viimistluse tüüp	õlivaha