



## PARKETT Boen 1-I tamm Village valge õlivaha harjatud

Tootekood: EBH8VMFD/10042084

### Tehnilised andmed

Formaldehüüdide emissiooni tase	E1
Puidu valik	rustic
Kandeplank	Keskmine ja alumine kiht kuusepuust
Kogupaksus mm	13 mm ( $\pm$ 0,1mm)
Laius	138 ( $\pm$ 0,1mm)
Pikkus	2200 ( $\pm$ 0,5 mm)
Konstruksioon	3-kihiline
Kulumiskihi paksus mm	2.5
Faas	2 faasi
Lõhestunud oksakohad	lubatud $d \leq 4$ cm
Lukk	5G klikk
Maltspuit	lubatud
Niiskussisaldus	7 +/-2%
Paigaldamine	Ujuvpaigaldus vastavalt juhendile.
Paigaldusmeetod	Mahaliimitav, Ujuvpaigaldus
Pentaklorofenooli sisaldus	ei avastatud
Pinnaviimistlus	Valge naturaalne õlivaha
Puhastamine	Igapäevane: kuivpuhastus harja või tolmuimejaga. Intensiivne puhastus teostada Bona Cleaneriga vastavalt vajadusele.

Puidu liik	Tamm
Puitparkettide mustrid	1-lipiline
Sobivus põrandaküttele	Sobib kasutamiseks põrandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C
Soojusjuhtivus	$\lambda = 0,15$ (W/(MK))
Täidetud oksakohad (pahteldatud)	lubatud, $d \leq 8$ cm
Terved oksakohad	lubatud, limiteerimata
Toonierinevused	lubatud, elav ja rustikaalne
Toote markeering	CE
Tootja	Boen
Parketi pinnatöötlus	Harjatud
Tugevus Brinelli skaalal	3,7
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Tuletundlikkus	Dfl-s1
Üraskiaugud	lubatud max. 3 tk plangu kohta
Viimistluse tüüp	õlivaha