

PPN50CI LITHIUM



TOOTEKIRJELDUS

- Juhtmeta impulssnaeluti karastatud paberlindis 35...50 mm ankurnaeltele

TOOTELUBADUS

Kiiresti kasutatav liitiumakuga Premium-impulssnaeluti

OMADUSED JA EELISED

- Erikujuline auguotsik: säästab aega ja raha
- Karastatud ankurnaelad Parema kvaliteeti ja ohutust
- Laengu näidik: näitab kiiresti aku ja kütuse jääki
- Kiirlaaditav liitiumaku: kuni 13 000 lasku ühe laadimisega (1 h 30 min)
- Start & Go®: Võimaldab kuni 25% rohkem laskusid
- Parendatud külma ilma toimivus
- Lihtne sügavuse seadistus

HEAKSKIIDUD



RAKENDUSED

- 5 mm avadega puidukinnitid
- Ehitusnurgad
- Naelutusplaadid
- Roovide riputid
- Talakingad
- Fermiklambrid
- Montaažilindid

ALUSPINNAD



OHUTUS



TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
PPN50Ci impulssnaeluti ankrunaeltele	Impulssnaeluti Löögikindel kandekohver Liitiumaku Liitiumaku laadimisalus kaitseprillid EN166: F kuuskantvõti ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon Tööriista skeem ja kasutusjuhend	1	014115 

KULUMATERJALID



34° 12 µM ELEKTROTSINGITUD NAELAD PABERLINDIS

Kaetud väliskasutus, kasutusklass 2

▲▼	Kinniti läbimõõt	▲▼	Kinniti pikkus	▲▼	Profiil	▲▼	Gaasiballoonid	▲▼	Naelapea tüüp	▲▼	Kogus	▲▼	Toote kood
	4 mm		40 mm		Kamm		1		Täispea ankurnael		1250		141187
	4 mm		50 mm		Kamm		1		Täispea ankurnael		1250		141188

TARVIKUD



Toote kood 013690
Puhastuskomplekt
impulsstööriistadele



Toote kood 900507
Adapter autosse adapter
12V(Paslode,Spit)



Toote kood 115251
Puhastussprei (300ml)



Toote kood 018880
Aku impulssnaelutitele
LI-ION 7,4V



Toote kood 018881
Laadija LI-ION impulssnaeluti
akule



Toote kood 401482
Õli impulssnaelutiele



Toote kood 300348
IM90 / IM100 / PPN50
gaasiballoon



Toote kood 014099
PPN50i naela suunaja



Toote kood 014111
PPN50i naelasalv

TEHNILINE TEAVE

Battery

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Aku mahtuvus	2.1 x Ah
Aku laadimisaeg	90 min.
Aku tüüp	Lithium
Kinnituste arv aku laengu kohta	13000 lasku

Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	4 kg
Sügavuse netomõõde	384 mm
Laiuse netomõõde	127 mm
Võimsus (Löögijõud)	95 J
Gaasiballooni maht	1250 (-5°C) lasku

Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	35-50 -
Kinnituste arv sekundis	2-3
Kinnituste arv tunnis	1000
Salve maht	27

Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	108 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	95 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	4.2 m/s ²