

PSN50 NP



TOOTEKIRJELDUS

- Mitmelöögiline suruõhunaeluti 34° paber- või plastlindis ankurnaeltele pikkusega 40...50 mm.

TOOTELUBADUS

Kerge, väike ja lihtne tööriist ehitusnurkad, talakingade jms ehituskinnitusete kinnitamiseks

OMADUSED JA EELISED

- Ehituskinnitusete jaoks loodud naelad tagavad tugeva kinnituse
- Naela asetus – naela kasutatakse ühendusplaadi ava asukoha leidmiseks
- Mitmelöögiline – löögisüsteem sisestab naela aeglaselt ja täpselt
- Toimib ainult tööriista vajutamisel. Sõrmpäästik puudub
- Kompaktne ehitus – mahub kitsastesse nurkadesse ja sarikate vahele

HEAKSKIIDUD



RAKENDUSED

- 5 mm avadega puidukinnitid
- Ehitusnurgad
- Naelutusplaadid
- Roovide riputid
- Talakingad
- Fermiklambrid
- Montaažilindid

ALUSPINNAD



OHUTUS



TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Komplekti koosseis ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
Naeluti PSN50NP ankrunaelad 40-50mm	Pappkarbis tarnitakse koos tööriistaga Kaitseprillid Määrdeõli Kuuskantvõtmed ohutusjuhised EÜ vastavusdeklaratsioon Tööriista skeem ja kasutusjuhend.	1	505688

KULUMATERJALID



34° GALV-PLUS®-I NAELAD PLASTRIBAS

Kaetud väliskasutus, kasutusklass 2

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Teraviku tüüp	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
4 mm	40 mm	Kamm	Teemant	Täispea ankurnael	2000	141039
4 mm	50 mm	Kamm	Teemant	Täispea ankurnael	1600	141043



34° KUUMTSINGITUD NAELAD PLASTRIBAS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Teraviku tüüp	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
4 mm	40 mm	Kamm	Teemant	Täispea ankurnael	1800	141040



34° ROOSTEVABAST TERASEST A2 NAELAD PLASTRIBAS

Väliskasutus, kasutusklass 3

▲▼ Kinniti läbimõõt	▲▼ Kinniti pikkus	▲▼ Profiil	▲▼ Teraviku tüüp	▲▼ Naelapea tüüp	▲▼ Kogus	▲▼ Toote kood
4 mm	40 mm	Kamm	Teemant	Täispea ankurnael	2000	141041

TARVIKUD



Toote kood 151299
Õli pneumotööriistadele
spreipudelis 500ml

TEHNILINE TEAVE

Tööriist

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kaal EPTA järgi, kg	1.88 kg
Sügavuse netomõõde	254 mm
Laiuse netomõõde	112 mm
Min. õhurõhk	5 bar
Max. õhurõhk	8 bar
Lasu õhukulu	3.3 l/lasu kohta 7 baari korral
Salve maht	20

Kulumaterjalid

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Kinnitite pikkused	40-50 -

Ohutus

Kirjeldus ▲▼	Väärtused ▲▼
Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m	100,9 dB(A)
Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m	87.9 dB(A)
Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav	4.5 m/s ²