



SPOONPARKETT Golvabia 1-I tamm matt lakk

Tootekood: 134536

- Ehe väärispuidust 0,6 mm spoon tugeva ja vastupidava nano tehnoloogial põhineva viimistlusega
- Lightwoodil 6 kihti ja Maxwoodil 8 kihti lahustivaba lakki lisavad tugeva kaitsva pinnaviimistluse
- Harjatud väärispuidu spoon toob esile puidu loomuliku ilu
- Lihtne paigaldada -> 5G klikk – 1 klikk ja laud on paigas, seda ilma täiendavate paigaldustööriistadeta
- Lightwood spoonparketi alla on parim alusmaterjal Pepi Rer HDA.
- Puitpõrandate Achilleuse kand on niiskus. Puit imab ümbritsevast keskkonnast niiskust, mille tulemusel võib põrand punduda ja deformeeruda. Et minimaliseerida riski, et plangud punduks, immutab Golvabia juba aastast 1992 vuugid AquaPregiga.
- 1-lipilistel plankudel on laua pikemas küljes mikrofaas, mis rõhutab laua mõõtu
- Tänu HDF vahekihile on olenevalt puiduliigist tugevus Brinelli järgi võrdne eksootiliste puiduliikidega
- 60% tugevam kui massiiv laudad
- Sobib suurepäraselt põrandaküttele, max pinnatemperatuur 27°C.
- Tänu 7 mm kogupaksusele sobib ideaalselt renoveeritavatele objektidele kus ei saa põranda kõrgust tõsta
- Kuna kasutatakse ümbertöödeldud puitu (HDF) ja väärispuitu vähem, siis on see ka loodussäästlik. 1 m² 14 mm parketti = 8 m² spoonparketti!
- Sobib kasutamiseks nii kodustes kui ka väikese koormusega ühiskondlikes ruumides (kasutusklass 33)
- Võimalik teostada ülelakkimist
- Rootsi kvaliteet

Tehnilised andmed

Formaldehüüdide emissiooni tase	E1
Puidu valik	selekt
Kandeplank	HDF
Kogupaksus mm	7.5mm
Laius	143
Pikkus	1190
Konstruktsioon	Spoonparkett

Kulumiskihi paksus mm	0.6
Faas	2 faasi
Lukk	5G klikk
Niiskussisaldus	7 +/-2%
Paigaldusmeetod	Ujuvpaigaldus
Pinnaviimistlus	6 kihti UV-lakki
Puhastamine	Igapäevane: kuivpuhastus harja või tolmuimejaga. Intensiivne puhastus teostada Bona Cleaneriga vastavalt vajadusele.
Puidu liik	Tamm
Puitparkettide mustrid	1-lipiline
Sobivus põrandaküttele	Sobib kasutamiseks põrandaküttega, mille pinnatemperatuur on max 27°C
Soojusjuhtivus	$\lambda=0.17$ (W/Mk)
Tootja	Golvabia
Parketi pinnatöötlus	Kergelt harjatud
Tuletundlikkus	Cfl-s1
Tuletundlikkus	Cfl-s1
Viimistluse tüüp	matt lakk