

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 1504-UN001-01.02.2025

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MÜÜRISEGU NAKS M100**
2. Kavandatud kasutusala: **MÜÜRISEGU NAKS M100** üldotstarbeline müürimört (G) kandvate ja mittekanvate seinte ja postide ladumiseks sise- ja välitingimustes. Talvisel perioodil toodetakse külmavastase lisandiga kasutamiseks temperatuurini kuni -10°C
3. Tootja: **AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 2+**
5. Ühtlustatud standard: **EVS-EN 998-2:2016**
Teavitatud asutus: **Tallinna Sertifitseerimisasutus (1504-CPR-0491)**
6. Deklaratsiooni toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus *	M 10 ($\geq 10 \text{ N/mm}^2$)	EVS-EN 998-2:2016
Nakketugevus nihkel, EN 1052-3 lisa C tabeliväärtus	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Nakketugevus paindel	NPD	
Kloriidisisaldus	$\leq 0,1 \% \text{ Cl}$	
Veeimavus	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus EN 1745:2012 A.12 (tabeliväärtus)	15/35	
Soojuseriijuhtivus EN 1745:2015 A.12 (tabeliväärtus)	$0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Kestvus (GOST 5802)	F15	
Tuletundlikkus	A1	
Ohtlike ainete sisaldus	NPD	

*Katseproovi ettevalmistamisel ei kasutatud absorbeerivat filterpaberit!

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratatsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar

Uninaks AS juhataja

01.02.2025