



RED STRONG

Katuse aluskate

TOOTE KIRJELDUS

Aluskate Red Strong on väga hästi auru läbilaskev kolmekihiline katuse aluskate, mis töötab ka tuuletõkkena ning on valmistatud funktsionaalsest kilest ning lamineeritud kahelt poolt polüpropüleenist non-woven kangaga. See tagab tootele vastupidavuse ja reguleerib veeauru läbilaskvust katusesüsteemis. Tootele on lisatud 40mm laiused teibiribad mugavamaks paigaldamiseks.

KASUTUSALAD

Red Strong sobib kasutuseks erinevatel puhkudel nagu näiteks:

- kald-, soojustatud- ja ventileeritud katustel esmakattena
- sobib enamiku katusekatte materjalidega, eriti kivi- ja teraskatustele
- tuuletõkkena isolatsiooni eesmärgil

TOOTE EELISED

- Väga hea auru läbilaskvusega
- Kolmekihiline tugev aluskate
- Töötab ka tuuletõkkena
- 180 g/m²
- Lihtsalt ja kiirelt paigaldatav
- Sobib enamiku katusematerjalidega
- 2-teibiga mugavamaks paigalduseks
- Veekindel
- Energiatõhus
- Sintef sertifitseeritud toode



MÕÕTUDE TABEL

Tootekood	Toote nimi	Laius	Kogus alusel	Rulli kaal
17569	Red Strong 2-teibga 75m ²	1,5 x 50 m	20 rll / alus	14,45 kg

TEHINILISED ANDMED

Omadused	Klassifikatsioon
Materjal	Polüpropüleen
Kihtide arv	3
Värv	Punane/must
Kaal	180 g/m ²
Tõmbetugevus	Piki 450 N / 50 mm; risti 300 N/50 mm
Venivus	65% piki; 130% risti
Rebenemiskindlus	250 N piki; 350 N risti
Temperatuurialuvus	-40 °C - + 80 °C
Tuleklass	E - klass
Veepidavus	W1
Veeauru läbilaskvus (Sd)	0,02 m
Sertifikaat	Sintef TG 20648
Ladustamine	Kuivas ja jahedas
UV-vastupidavus	Kaitsmata 3 kuud *
Venivus madalal temperatuuril	≥ -40°C
Mõõtude stabiilsus	< 2%

* Toode on vastupidav UV-kiirgusele tavalistes ilmastikutingimustes kuni 3 kuud eeldusel, et toodet käsitletakse ja kasutatakse vastavalt käesolevale juhisele.

