

## ISOVER Vario® XtraTape

Uuendatud 09.02.2021 Prinditud 31.03.2022

**Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteemi teip, millel on kattepaberi sõrmeriba selle lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks. Teip on kasutatav nii sise- kui välistingimustes.**



## Tootekirjeldus

Eriti tugev Vario® XtraTape kleelint tagab õhu- ja aurutõkkesüsteemide liitekohtade pikaajalise stabiilsuse. Sobib ideaalselt Vario® Xtra ja Vario® Xtra Safe toodetega. Kasutatav kvaliteetne materjal tagab liitekohtade tiheduse säilitades nende elastsuse. Mugav eraldusriba muudab kattepaberi eemaldamise lihtsaks ja kiireks.

<b>Paigaldustemperatuur</b>	Minimaalselt +5 °C
<b>Kasutustemperatuur</b>	-30 kuni +100 °C
<b>UV kindlus</b>	kuni 6 kuud
<b>Liimaine</b>	Modifitseeritud akrülaat, veekindel (ei sisalda lahusteid, isotsüanaate, PVC, raskmetalle)
<b>Kasutuskoht</b>	PE-, PA-, PU-, PP- ja alumiiniumkiled, jõupaber, metallid, plastid, lehtpuittooted (OSB, puitlaastplaadid jne). Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

## Kasutamine

Peamised kasutuskohad on aurutõkkekile omavaheliste liitekohtade tihendamine, aurutõkkekile ning muude konstruktsioonide omavaheline tihendamine, aurutõkkekile paikamine või aurutõkkekilest teise kihi ühenduskohtade tihendamine. Samuti kasutatakse Vario® XtraTape'i tihendusnurkade ja VARIO® läbiviigutihendite paigaldamisel. Tänu heale nakkuvusele puitpindadega kasutatakse VARIO® XtraTape'i OSB plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisel. Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber), välja arvatud katuse aluskate. Teibi kulu arvestus: 1 m<sup>2</sup> tuuletõkkeplaadi kohta 1,2 - 1,4 jm teipi. ISOVER VARIO® XtraTape moodustab ühe osa terviklikust ISOVER VARIO® õhu- ja aurutõkkesüsteemist.

## Paigaldus

Hoolitse, et tihendatav aluspind oleks kuiv ja puhas liimumist takistavatest teguritest (tolm, rasv, õli jms). Eralda sõrmeribaga kattepaber ja aseta teip aluspinnale. Vajadusel kasutada muudel aluspindadel nakke parandamiseks nakkedispersiooni. Paremaks nakkumiseks on soovitatav teip tugevalt üle rullida.

## Käsitlemine ja ladustamine

Säilitada kuivas ruumis +5°C...+35°C, avamata pakendis säilib üle 2a. Sobib kasutamiseks temperatuuri taluvuse poolest nii ruumis sees kui väljas.

## Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Teipi saab katkestada rebides (katkestuspind jääb sirge)

Sõrmeriba kattepaberil võimaldab selle kiire ja mugava eemaldamise

Vastupidav UV-kiirgusele

Teibile on kantud mõõdulint

Mõeldud professionaalsele- kui ka tavakasutajale