



Tarind

- ☒ Põrand
- ☒ Sein
- ☐ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Suurköök
- ☐ Toiduainetetööstus
- ☒ Bassein, ujula
- ☐ Välistrepp, kelder
- ☐ Terrass, rõdu
- ☒ Sisetingimustes
- ☐ Välistingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Kergbetoonplokk
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☒ Kipskrohv
- ☒ Kipskartongplaat
- ☒ Puitplaat
- ☐ Mineraalne stabiilne aluspind

4410 vapourstop

Aurutõkkekrunt kasutamiseks mira veetõkkesüsteemi osana märja ruumi seintel, annab tarindile vajaliku veeaurutakistuse.

- Ühekomponentne – valmis kasutamiseks
- Tagab suure veeaurutakistuse
- Lihtne pinnale kanda

4410 vapourstop kasutatakse aurutõkkena märja ruumi seinadel ja põrandatel.

4410 vapourstop on polümeerne aine, valmis kasutamiseks. Seda on lihtne kasutada ja aluspinnale kanda.

mira 4410 vapourstop on saadaval 6 ja 12 kg taaras.

Toote kirjeldus

Väga elastne, peenmolekulaarne aurutõkkekrunt. Valmis kasutamiseks – mitte lahjendada. Hõlbus pinnale kanda.

Tehniline teave

Erikaal	1,2 kg/l
Kuivamisaeg 18°C juures enne teist kihti	umbes 30 min
Kuivamisaeg 18°C juures edasiseks töötluseks	30–90 min
Soovituslik töötemperatuur	10–20 °C
Kulu	min 150 g/m ²

Kasutusala

4410 vapourstop kasutatakse aurutõkkena märja ruumi seinadel ja põrandatel. Kasutada märgades ruumides niiskuskartlikel aluspindadel – vt sellekohast mira trükist. Mitte kasutada basseinides jms pideva veesurve all olevatel pindadel.

Aluspinnad

Aurutõke sobib kasutamiseks betoonil, kergbetoonil, krohvitud pindadel, kips- ja puitplaatidel, kips- ja betoonplokkidel.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, stabiilne ja sidus. Mustus, rasv ning tsemendipiim tuleb eemaldada. Aluspind peab olema kuiv.

Paigaldus

4410 vapourstop on valmis kasutamiseks. Kanda pinnale ühtlase kihina ning paksuses, mis tagab nõutud vee-aurutakistuse. 4410 vapourstop osa mira märja ruumi lahendusest. Järgida kehtivaid nõudeid ja mira soovitusi märgade ruumide töötlemisel.

Ohutusnõuded

Toode ei ole ohtlik ega vaja erimärgistust. Täpsem info tooteohutuskardilt.

Pakend

4410 vapourstop on saadaval 6 kg ja 12 kg plastiktaaras.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kaitstuna külma eest. Pikaaegsel ladustamisel temperatuuril üle 20°C võib toote pinnale tekkida kuivanud kiht. Toode on kasutatav minimaalselt üks 12 kuud tootmiskuupäevast, avamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.