


DuPont™ Tyvek®-i paigaldusjuhised

Seinatarvikud Tyvek® Housewrap (1060B või 3060B), Tyvek® FireCurb™ Housewrap (2066B), Tyvek® Soft (1560B), Tyvek® Solid (1580B)

Peamised eelised

- ✓ 10 aastat kestav piiratud garantii.*
- ✓ Materjale on lihtne kasutada, lõigata ja ümber detailide vormida.
- ✓ Vältib tuule läbipuhumist ja seega soojakadusid.
- ✓ Juhib tõhusalt niiskust.
- ✓ 4 kuud UV-kiirguse mõjusfääris funktsionaalsuse muutuseta.
- ✓ Järeleproovitud vastupidavus.

the
Original
proven since 1990



Tyvek®-i tuuletõkkekile paigaldamine ehitusplatsil algab alusplaadist või alustalast ülespoole. Tyvek®-i kile tuleb kinnitada vähemalt 100 mm allpool alumist puittala, tavaliselt alusplaadile. Tyvek®-i tuuletõkkekile tavalisel paigaldusmeetodil rullitakse see laudise/sõrestiku pinnale rõhtsalt lahti. Samas võib kilet paigaldada ka püstsuunas, kui nii on sobivam. Alustades 300 mm kaugusel nurgast, mähkige Tyvek®-i kile täielikult laudise laua välispinna ümber. Tyvek®-i kile ülemine paan peab katma alumist, et vältida mööda seina alla voolava vee sattumist kile taha.



Kõige parem on kinnitada Tyvek®-i kile kohe lahtirullimise ajal lattidega, et vältida pinnale jäävaid naela- või klambriauke.

Kui see ei ole võimalik, siis kinnitage kile tsingitud papinaelte või roostevabast terasest klambritega (Soovitus: rõhtsuunaline vahe kuni 600 mm, püstsuunaline vahe kuni 300 mm, kuid arvestage, et need kinnitid tuleb hiljem tihendada ja katta roovidega.)





Tõmmake Tyvek®-i kile akna- ja ukseavade peale ning kinnitage ava ümber 150 mm kaugusel naelte või klambritega. Kile püstsuunalised ülekatted peavad olema vähemalt 150 mm laiused. Erinevate osade vahelised rõhtsuunalised ülekatted ja süvendite servade või ääraste ülekatted peavad olema vähemalt 100 mm laiused. Soovitatav on tihendada ülekatted Tyvek®-i

akrüülteibi või Tyvek®-i kahepoolse teibiga.

Kui Tyvek®-i kile on paigaldatud, lõigake akna- ja ukseavadesse X-kujulised nurgast nurka ulatuvad sisselõiked, keerake servad sissepoole ja kinnitage need naelte või klambritega palestiku külge.

Tihendage nurgad Tyvek®-i akrüülteibiga või äärustusmaterjaliga DuPont™ FlexWrap NF. Kui



aknad ja ukсед on juba paigaldatud, keerake kile vee sissetungi vältimiseks ülespoole, vastu raami.

Seina sõrestikuposte saab märgistada lihtsalt veekindla markeri abil. Torude läbiviigid, akende vuugid ja muud osad võib tihendada veel Tyvek®-i akrüülteibiga. Muude pindade, nt müüritise ühendused tuleb teha Tyvek®-i butüülteibiga.


DuPont™ Tyvek®-i paigaldusjuhised

Seinatarvikud Tyvek® Housewrap (1060B või 3060B), Tyvek® FireCurb™ Housewrap (2066B), Tyvek® Soft (1560B), Tyvek® Solid (1580B)

Peamised eelised

- ✓ 10 aastat kestav piiratud garantii.*
- ✓ Materjale on lihtne kasutada, lõigata ja ümber detailide vormida.
- ✓ Vältib tuule läbipuhumist ja seega soojakadusid.
- ✓ Juhib tõhusalt niiskust.
- ✓ 4 kuud UV-kiirguse mõjusfääris funktsionaalsuse muutuseta.
- ✓ Järeleproovitud vastupidavus.

the
Original
proven since 1990



Kahjustused

Kõik Tyvek®-i kahjustused tuleb parandada Tyvek®-i akrülteibiga.

Accessories

DuPont™
Tyvek®-i
kahepoolne
teip

DuPont™
Tyvek®-i
butüülteip

DuPont™
FLEXWRAP
NF

DuPont™
Tyvek®
Tape

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel +352 3666 5885
Faks +352 3666 5021

Lisateavet saate veebilehelt:
www.construction.tyvek.com

Meetodeid ning materjalide ja ehitusdetailide kasutamist puudutavad soovitused põhinevad ettevõtte DuPont kogemustel ja olemasolevatel teadmistel, mis on heas usus edastatud üldiste juhistena projekteerijatele, ehitusettevõtetele ning tootjatele. Siinkohal toodud teave ei asenda mingil juhul vajalikke katseid, mida peate toodete sobivuse määramiseks tegema. Et me ei suuda kõiki tegelikke lõppkasutustingimusi ette näha, võidakse toodud teavet uute andmete või kogemuste ilmnemisel muuta. Ettevõtte DuPont ei vastuta mingil määral selle teabe kasutamise tulenevate tagajärgede eest. Käesoleva trükise ühtki osa ei saa pidada litsentsiks tegutseda patendiõiguse alusel ega soovitusena seda rikkuda.

* piiratud garantii antakse nõudmisel