

## VASTAVUSAVALDUS

**Tootja:**Kiili Betoon OÜ,Tiigi tootmisbaas,Vaela küla,Harjumaa,Kiili vald,75401.

**Toode:** Vibreerimismeetodil valmistatud element

**Tootele kehtib garantii:** kaks aastat

**Pesubetonist tooted on järgmiste parameetritega:**

1.Survetugevus N,mm <sup>2</sup>	> Mpa 35,standard EVS-EN 12390-3:2009
2.Betooniklass	C30/37,standard EVS-EN 206-1:2007
3.Külmakindlusklass S,kg/m <sup>2</sup>	XF4 KK4(56 tsükli),standard EVS 814:2003
4.Kulumiskindlus	> LA 20
5.Lubatud hälbed	(+ - ) mm
pikkus	10 mm
laius	10 mm
kõrgus	5 mm

Pesubetonplaadid toodetakse vastavalt seguvahekorrale segamisel sundsegistis ja kasutatakse alljärgnevat toormaterjale:

- 1.Graniitkillustik - hall,frakts.2-8 mm- toode vastab normdokumendile EVS-EN 12620; tootmisohjesertifikaat nr.0416-CPD-0013/SFS
- 2.Liiv - kvarts,frakts.0/4 - toode vastab normdokumendile EVS EN 12620:2003;tootmisohjesertifikaat nr.1403-CPD-0001
- 3.Portlandtsement-hall,CEM I 42,5 N- toode vastab normdokumendile EVS-EN 197-1:2002;EÜ-vastavussertifikaat 1504-CPD-022/05

Kiili Betoon OÜ  
6725591  
info@kiilibeton.ee